Напорные погружные насосы

BP 4 Deep Well

Скважинный насос Karcher BP 4 Deep Well подойдет для неглубоких скважин. Долговечный корпус из нержавеющей стали, нижний защитный кожух для установки и отдельный выключатель.

Комплектация:

- Интегрированный обратный клапан
- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Интегрированный обратный клапан
- Нижний защитный кожух
- 30 метров крепежного троса
- Интегрированный предварительный фильтр
- Возможность использования крепежного троса
- Выключатель на конце сетевого кабеля

Номер для заказа: 1.645-421.0

Технические характеристики

Макс. мощность двигателя (Вт)	700
Макс. производительность (л/ч)	< 4600
Макс. высота подачи / давление (м/бар)	43/4,3
Макс. глубина погружения (м)	12
Диаметр	-
Температура подачи, макс. (°C)	35
Вес без аксессуаров (кг)	10,1
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	99x99x620
Соединительная резьба	G1
Длина кабеля (м)	H07RN-F/15
Напряжение	-
Частота	-

Преимущества

Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали

Увеличивает срок службы и

Включает насос, коннекторы и обратный клапан

Быстрое подключение шлангов 3/4" и 1" к насосу

Нижний защитный кожух

Надежная защита от грязи во время углубления и монтажа насоса

Отдельный выключатель на конце кабеля

Удобство и безопасное использование насоса

С соединительным тросом 15м

Для надежного крепления насоса

Интегрированный предварительный фильтр

Защищает насос от загрязнения, тем самым продлевая срок службы

Аксессуары

Другое

Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды

Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.

Номер для заказа 6.997-355.0

Электронное реле давления с устройством защиты от “сухого хода”

Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-357.0

Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.

Номер для заказа 6.997-356.0

Соединители

Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Номер для заказа 6.997-359.0

Адаптер для насосов с резьбой G1

Номер для заказа 6.997-473.0

Соединитель насоса для всасывающих шлангов, большой

Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосом. С поворотным резьбовым штуцером, двумя соединительными элементами, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с соединительной резьбой G1 1/4 (41,9 мм) и шлангов 1" и 1 1/4".

Номер для заказа 6.997-418.0

Соединители

Соединительный комплект (Basic)

Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Номер для заказа 6.997-358.0

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.

Номер для заказа 6.997-340.0

2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1

Номер для заказа 6.997-474.0