

KM 100/100 R Bp

Аккумуляторная комфортабельная машина KM 100/100 R Bp рассчитана на уборку площадей средних и больших размеров в зданиях и на открытом воздухе. Высокая производительность, удобство в обслуживании и низкие эксплуатационные расходы позволяют быстро окупить затраты на ее приобретение.









1 Бампер

- Надежно защищает машину и окружающие предметы от повреждений.

2 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.

3 Простота обслуживания

- Фильтр и роликовая щетка легко снимаются без инструментов для гибкости маневрирования.

4 Концепция EASY Operation

- Понятное и логическое расположение всех органов управления на ручке и зона обзора для простоты использования.
- Стандартные обозначения для всех подметальных машин Kärcher.

KM 100/100 R Bp, 1.280-103.0, 2020-05-15

Технические характеристики и комплектация



KM 100/100 R Bp

- Система автоматической очистки фильтра
- Электрический привод хода
- Работа без выхлопов

Технические характеристики

№ для заказа		1.280-103.0
Штрих-код (EAN)		4039784468573
Привод		двигатель пост. тока
Мощность привода	**В / кВт**	24 / 2,1
Макс. производительность по площади	**м²/ч**	6000
Макс. производительность по площади с 2 бок. щетк.	**м²/ч**	7800
Рабочая ширина	**мм**	700
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	**мм**	1000
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	**мм**	1300
Мощность батареи	**Ач**	240
Напряжение батареи	**В**	24
Контейнер для сбора мусора	**л**	100
Способность к преодолению подъема	**%**	15
Рабочая скорость	**км/ч**	6
Площадь поверхности фильтра	**м²**	6
Масса	**кг**	320
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	2006 × 1005 × 1343

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	**Эксплуатация на открытом воздухе**	■
Устройство ручной очистки фильтра	■	**Использование внутри помещений**	■
Автоматическая очистка фильтра	■	**Индикатор состояния батареи**	■
Тяговый двигатель	электрический	**Счетчик наработки**	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	**Функция подметания (можно отключить)**	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■	**Колеса, не отмечены**	■

■ **Входит в комплект поставки**

KM 100/100 R Bp
1.280-103.0

KÄRCHER


1

MISSING PICTURE: M:\print\6905578_dd_1_100603_acc.tif
2


3


4


5

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Круглый фильтр									
Круглый фильтр	1	6.414-532.0						Влагостойкий, допускающий промывку одинарный круглый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка									
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 100/100 R	2	6.906-375.0		700 мм	285 мм			Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Основная цилиндрическая щетка, мягкая									
Мягкая цилиндрическая щетка (с натур. щетиной)	3	6.906-533.0		700 мм	285 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Основная цилиндрическая щетка, жесткая									
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	4	6.906-532.0		700 мм	285 мм			Для удаления стойких загрязнений на открытых участках	□
Основная цилиндрическая щетка, антистатическая									
Щетка антистатическая цилиндрической формы	5	6.906-534.0		700 мм	285 мм			Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 100/100 R Bp
1.280-103.0


1


2

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Боковая щетка, стандарт	1	6.905-986.0			450 мм			Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая боковая щетка									
Щетка боковая, мягкая	2	6.906-133.0			450 мм			Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 100/100 R Bp
1.280-103.0


1


2


3–4

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Тяговые батареи									
Батарея 6 В / 240 Ач (C5), необслуживаемая	1	6.654-119.0		6 В	240 Ач	необслуживаемая		Необходимы 4 шт.	□
Батареи	2	6.654-112.0		24 В	240 Ач	малообслуживаемая		В ящике, с централизованной системой заполнения.	□
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 240 Ач	3	6.654-120.0		24 В		отдельный		Для заряда необслуживаемых батарей 24 В / 240 Ач (6.654-119.0).	□
Зарядной устройство на 24 Вольта	4	6.654-107.0		24 В		отдельный		Для заряда батарей 6.654-112.0.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 100/100 R Bp
1.280-103.0


1


3–4


5–7

		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
Рабочее осветительное оборудование	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Для дополнительного освещения при работе в подземных гаражах, на складах и т. д.	□
Защитный навес с проблесковым маячком									
Защитный навес с проблесковым маячком	2	2.640-496.7	2.640-496.7					Необходим для эксплуатации машины на складах с высокими стеллажами. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72.	□
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	3	2.643-886.0	2.643-886.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	□
МК круговой сигнально-отличительный огон	4	2.643-886.7	2.643-886.7						□
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Левая боковая щетка, для KM 100/100 R	5	2.851-050.0	2.851-050.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	□
Боковая щетка, левая, KM 100/100	6	2.851-050.7	2.851-050.7						□
Щетка боковая, левая	7	2.640-284.0						В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности (для машин с зав. № до 11857).	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 100/100 R Bp
1.280-103.0


1

		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.