HD 13/35-4 CAGE

Аппарат сверхвысокого давления HD 13/35-4 Cage развивает давление до 350 бар для удаления даже стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



Made in Germany

AUTO SHUTDOWN

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Артикул	1.367-154.0

- 4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением
- Защита от сухого хода (опция)

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784730984
Рабочее давление	**бар / МПа**	100 – макс. 350 / 10 – макс. 35
Производительность	**л/ч**	500 – 1300
Температура воды на входе	**°C**	макс. 60
Топливо		Электрический
Мощность двигателя	**кВт**	15
Количество фаз тока	**~**	3
Напряжение	**В**	400
Частота	**Гц**	50
Тип насоса		Коленчатый насос максимальной производительности Kärcher.
Масса без принадлежностей	**кг**	160
Масса с аксессуарами	**кг**	195
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	930 × 800 × 920

Необходим инструктаж по эксплуатации аппарата

Комплект поставки

Пистолет: Промышленный пистолет

Струйная трубка из нержавеющей стали: 700 мм

Плоское сопло

Комплектация

Длина шланга высокого давления.: 10 м

Тип шланга высокого давления.: Для работы в тяжелых условиях

Предохранительный клапан

Счетчик наработки



Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом.

- Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.



Безопасное хранение

- Принадлежности и инструмент хранятся в защищенном отсеке.

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 13/35-4 CAGE
1.367-154.0


1–6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Шланги высокого давления				
Шланг високого тиску, 10 м, 620 бар, M22 × 1,5	1	6.391-846.0		■
Шланг високого тиску, 3 м, 640 бар, M22 × 1,5	2	6.391-856.0		☐
Шланг високого тиску, 10 м, 640 бар, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	Шланг высокого давления DN 8, 640 бар, M 22 × 1,5.	☐
Шланг високого тиску, 20 м, 640 бар, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		☐
Шланг високого тиску, 20 м, 620 бар, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		☐
Шланг високого тиску, 30 м, 620 бар, M22 × 1,5	6	6.391-019.0		☐
Удлинители				
Ручной пистолет только для замены	7	4.775-824.0		■
Коннекторы и соединители				
Муфта -2xM22x1,5	8	4.403-004.0		☐
Струйная трубка				
Трубка стальная 1550 мм 65 МПа	9	4.760-675.3		☐
Очистка труб				
Форсунка для чистки труб Quattro 050 50MP	10	4.765-016.0	Насадка Quattro для очистки труб предназначена для использования со шлангами для прочистки труб с резьбовым соединением G 1/4". Конфигурация струй: 3 направлены назад для эффективного продвижения шланга и удаления загрязнений, 1 направлена вперед для пробивания засоров.	☐
Форсунка для чистки труб ротор 1260l/h	11	5.763-092.0		☐
Очистка поверхностей				
FRI 50 Me 50 MPa	12	2.643-577.0		☐
Фильерный комплект 025 FRI 50	13	6.415-045.0		☐
Абразивно-струйное приспособление				
Адаптер к устройству для абразивной обработки	14	5.401-325.0	M 20 × 1 (внутр. рез.) – 9/16" UNF (нар. рез.).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

KÄRCHER

АКСЕССАУРЫ HD 13/35-4 CAGE
1.367-154.0


15


16


17


18


19–20


21


22


23–25


26


27


28

		Артикул	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Абразивно-струйное приспособление				
Сопло реактивного двигателя	15	6.025-346.0		☐
F98, D 0,70mm	16	6.025-255.0		☐
Всасывающая абразивная трубка Niro	17	6.025-258.0	Для подачи абразивного материала	☐
Абразивный шланг 15 м с возможностью заземления	18	6.025-308.0	Шланг для подачи абразивного материала	☐
НАСАДКИ				
Мощные насадки				
Веерное сопло, 15049	19	5.765-166.0		■
Точечное сопло 0046, 0049	20	5.765-162.0		☐
Скручивающееся сопло				
Заглушка F21	21	6.025-237.0		☐
Точечное сопло резьбовое F21, сапфир, 0,9 мм	22	9.886-216.0		☐
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА				
HD Overall size M	23	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	24	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	25	6.547-057.0		☐
РОТОРНОЕ СОПЛО				
Одноточечное роторное сопло				
Инструмент для замены седла ротора	26	6.025-233.0		☐
Роторная насадка, 049, 1,35 мм	27	4.767-173.0		☐
Мощная роторная насадка F7, 050, 1,35 мм	28	6.415-085.0		☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 13/35-4 CAGE
1.367-154.0


29


30


31


32

		Артикул	Описание	
РОТОРНОЕ СОПЛО				
Одноточечное роторное сопло				
Repair set Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 мм	29	6.812-003.0		☐
Ремонтный комплект к мощной роторной насадке F7	30	6.025-436.0		☐
Многоточечное роторное сопло				
Роторная насадка	31	9.917-677.0		☐
Сопловая головка TD09	32	9.899-828.0		☐

☐ Доступные аксессуары