

HD 10/25-4 Cage Plus

Высокопроизводительный профессиональный аппарат прочной рамной конструкции (версия Cage) в базовой комплектации.









1 Мелкоячеистый водный фильтр

- Защищает помпу от попадания грязи.

HD 10/25-4 Cage Plus, 1.353-902.0, 2019-08-30

Технические характеристики и комплектация



HD 10/25-4 Cage Plus

- Закрытая конструкция с трубной рамой и скобой для подхвата краном
- Оснащение в расчете на тяжелейшие условия эксплуатации

Технические характеристики

Артикул		1.353-902.0
Штрих-код (EAN)		4054278157863
Источник питания	**~ / В / Гц**	3 / 400 / 50
Производительность	**л/ч**	1000
Рабочее давление	**бар / MPa**	250 / 25
Макс. давление	**бар / MPa**	273 / 27,3
Макс. температура на входе	**°C**	60
Потребляемая мощность	**кВ**	9,2
Вес	**кг**	57,4
Габариты (Д x Ш x В)	**мм**	547 × 543 × 1104

Комплектация

Пистолет		EASY!Force Advanced
Шланг высокого давления	**м**	10
Струйная трубка	**мм**	1050
Мощное сопло		■
Грязевая фреза		■
ANTI!Twist		■
Отключение давления		■
Стальная трубка высокого давления		■
Servo Control		–

■ **Включено в комплект поставки**

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1


2

		Артикул		Макс. рабочее давление	Длина			Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м			Шланг высокого давления (M 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Долговечный, с соединителями с обеих сторон									
	2	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1


2


3


4


5


6

		Артикул						Описание	
Пистолет									
Удлиненный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Комплект переоборудования 1	2	4.111-050.0							□
Комплект переоборудования 2	3	4.111-051.0							□
Комплект переоборудования 3	4	4.111-052.0							□
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта муфта трапецеида	5	2.115-000.0							□
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	6	2.115-001.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Артикул	Макс. рабочее давление	Длина				Описание	
Поворотные струйные трубки									
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.112-000.0	300 бар	1050 мм				Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 мм					□
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3	4.112-027.0	300 бар	250 мм					□
Струйная трубка, 400 мм, поворотная	4	4.112-024.0	300 бар	400 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм	□
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5	4.112-007.0	300 бар	600 мм				Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	6	4.112-006.0	300 бар	840 мм				Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Удлинение струйной трубки TR 1000 mm	7	4.112-048.0	300 бар	1000 мм					□
Удобний распылитель									
	8	4.112-057.0	300 бар						□
Струйная трубка для очистки днищ									
Трубка для мойки шасси	9	4.112-032.0		700 мм				С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□
Дополнительная ручка									
	10	4.321-380.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1


2

		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание	
Грязевая фреза - без переключения									
Большая грязевая фреза 050, без переключения	1	4.114-027.0	300 бар	50				Грязевая фреза с вращающейся точечной строей дает в 10 раз большую производительность уборки. Керамические насадки и опорное кольцо для долгого срока службы. Другие данные: Макс. 300 бар, 30 МПа, 85 ° C.	□
Трехпозиционное сопло									
Трехпозиционное сопло 050	2	4.117-037.0	300 бар	50				Тройная насадка 050 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 x 1,5.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0



1–2

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0050	1	2.113-034.0	50					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	□
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40050	2	2.113-054.0	50					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							□
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	2	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	□
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапецеидальная резьба	3	4.769-011.0							□
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	4	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	□
Муфта									
Муфта	5	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	□
Соединительный элемент									
	6	4.111-038.0							□
Адаптер EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							□
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							□
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							□
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							□
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							□
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							□
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							□
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	14	4.111-046.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1–2


3


4


5–6


7


8

		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6									
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар						□
	2	6.110-047.0	250 бар						□
Сопло для промывки труб									
Роторная форсунка чистка труб D21/060	3	4.765-002.0		60	21 мм				□
Роторная форсунка чистка труб D30/060	4	4.765-005.0		60	30 мм				□
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	5	5.763-015.0		55	16 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	□
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	6	5.763-016.0		60	16 мм			С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	□
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	7	5.763-017.0		50	30 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	□
Роторное сопло для промывки труб 050	8	6.415-428.0		50	16 мм			С внутренней резьбой R 1/8 ", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1


2


3


4


5

		Артикул		Размер сопла				Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей									
FRV 30	1	2.111-010.0							□
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME									
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.111-013.0			300 мм			Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	□
Комплекты сопел для разных аппаратов									
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч	3	2.640-442.0	850–1100 л/ч					Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.	□
Очиститель поверхности FRV 30 ME									
FRV 30 Me	4	2.111-012.0						Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	□
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me									
	5	2.111-024.0							□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0

KÄRCHER


1


3


4

		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-055.0	900–2500 л/ч						☐
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	2	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	☐
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	3	2.112-018.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	4	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0

KÄRCHER


1


2

		Артикул	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
¼° ÑÐàÐÑÐÝ ÔÛï ÝÐÜÞâÚØ èÛÐÝÓÐ ÛÐÚØàÞÒÐÝÝ	1	6.392-105.0	20 м						□
МК барабан для намотки шланга TR 40m	2	6.392-442.0	40 м						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1–2


3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	□
Устройство для струйной абразивнойочистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	□
Сопловой комплект									
Фильерный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-023.0	50						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/25-4 Cage Plus
1.353-902.0


1

		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг