Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF

Бережная очистка и обезжиривание - эффективно удалает масла, жиры, копоть с метальических частей, обеспечевает временную защиту от коррозии.

pH 10.5
в виде концентрата



Made in Germany

NTA-free

Свойства

- Эффективное обезжиривающее средство для аппаратов высокого давления и установок для очистки деталей
- Растворяет масляные, жировые загрязнения и пятна ржавчины
- Защищает металлические детали от коррозии для краткосрочного промежуточного хранения
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Формула с низким пенообразованием
- Уровень pH в концентрате ок. 10
- Желтоватая жидкость с характерным запахом
- Не содержит NTA
- Без нитритов и галогенезированных углеводородов

Области применения

Автосалоны и автосервис	Очистка деталей
Промышленность.	Обезжиривание поверхностей

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Установки для очистки деталей

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-165.0
200 л	1 шт.	6.295-424.0

Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 0.011-386.0, 2026-03-29

Пожалуйста, обращайтесь к нам для получения дополнительной информации: ООО «Керхер» * ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест» * с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н * 08130 Киевская обл., Украина * Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76

KÄRCHER

Применение

Аппарат высокого давления

- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- температура обработки C 60-80 °
- Проведите очистку объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Контактное время 1-10 мин, в зависимости от степени загрязнения

Установки для очистки деталей

- Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
- Настройте температуру и определите время очистки на устройстве
- температура обработки C 60-80 °
- Контактное время 1-10 мин, в зависимости от степени загрязнения

Указания по применению

- Тщательно промойте горячей водой перед тем как производить дополнительную обработку (окраска, цинкование и пр.)
- Обеспечивает быстрое высыхание после обработки.
- Правильно утилизировать отработанное моющее средство

Дополнительная информация

- Отсутствие летучих углеводородов галогена подтверждено Dusseldorf Chamber of Crafts
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	2 – 5 %	средние	33 м²
1000 мл	Установки для очистки деталей	1 – 5 %	средние	100 л

Жидкое обезжиривающее средство RM 39 ASF, 0.011-386.0, 2026-03-29

Пожалуйста, обращайтесь к нам для получения дополнительной информации: ООО «Керхер» * ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест» * с. Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский р-н * 08130 Киевская обл., Украина *
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 594-75-76