KM 130/300 R D

Дизельная, с гидравлическим тяговым приводом промышленная уборочная машина KM 130/300 R D с тремя колесами заднего рулевого управления. Для решения трудных задач в строительстве, металлургии, литейном и других производствах с большим количеством отходов. Эта машина легко очистит заводскую территорию как от пыли, так и от производственных отходов.



Made in Europe

EASY-Operation

PM 2.5 PM 10

Артикул	1.186-120.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4039784521131
Тип привода		Дизель
Привод ходовой части		Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя		Yanmar
Мощность привода	кВт	15,8
Макс. производительность по площади	м²/ч	13000
Рабочая ширина	мм	1000
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1300
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками	мм	1550
Бункер	л	300
Способность преодолевать подъем	%	18
Рабочая скорость	км/ч	10
Площадь поверхности фильтра	м²	5,5
Масса с аксессуарами	кг	951
Масса рабочая	кг	951
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2040 × 1330 × 1430

Необходим инструктаж по эксплуатации аппарата

Комплектация
Устройство ручной очистки фильтра
Регулируемая цилиндрическая щетка
Рулевой механизм с усилителем
Регулировка потока всасываемого воздуха
Принцип сметания
Тяговый привод переднего хода
Тяговый привод заднего хода
Система всасывания
Гидравлическая разгрузка бункера
Применение на открытом воздухе
Индикатор состояния батареи
Счетчик наработки
Функция подметания (можно отключить)
Автоматическое отклонение боковой щетки

KM 130/300 R D, 1.186-120.0, 2026-11-19



Прочная конструкция

- Прочная стальная рама.
- Износостойкие промышленные двигатели с водяным охлаждением.
- Полностью гидравлический тяговый привод.



Эффективный фильтр для длительного срока службы

- Плоский складчатый фильтр площадью 5,5 м².
- Эффективная очистка фильтра двойным скребком.
- Для уборки без пыли.



Исключительное удобство для пользователя

- Концепция управления EASY Operation.
- Удобный доступ в кабину.
- Исключительная простота обслуживания.

KM 130/300 R D, 1.186-120.0, 2026-11-19

АКСЕССАУРЫ KM 130/300 R D
1.186-120.0


1


2


3


4


5




8


10


12


13

		Артикул	Описание	
БОКОВЫЕ ЩЕТКИ				
Стандартная боковая щетка				
Стандартная боковая щетка	1	6.987-083.0	С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка				
Жесткая боковая щетка	2	6.905-773.0	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	☐
Боковая щетка со стальной щетиной				
Боковая щетка со стальной щетиной	3	6.905-619.0	Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки	☐
Мягкая боковая щетка				
Мягкая боковая щетка	4	6.905-620.0	Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Fleet mounting kit				
Монтажный модуль Kärcher Equipment Management	5	2.644-391.0	Модуль IoT[1)] обеспечивает передачу информации о местонахождении и текущей наработке аккумуляторной уборочной техники Kärcher и других производителей в систему Equipment Management.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН				
Осветительное оборудование				
Фонарь Blue Spot	6	2.852-802.0	Монтажный комплект сигнала Blue Spot для подметальной машины с сиденьем для оператора KM 170/600 R D. Проецирует в нескольких метрах перед машиной голубое пятно, повышающее безопасность выполнения работ (например, на многоярусных складах).	☐
Фонарь Blue Spot – с завода	7	2.852-802.7		☐
Комплект дорожного осветительного оборудования – с завода	8	2.851-941.7	Комплект осветительного оборудования для движения по дорогам. Включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	☐
Комплект дорожного осветительного оборудования для кабины – с завода	9	2.852-201.7	Для получения допуска к движению машины KM 130/300 R D по дорогам. Комплект для установки на кабине включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	☐
Подметально-всасывающее оборудование				
Крепление для пылесоса NT 22/1 Ap Bp	10	2.852-814.0	Держатель для установки аккумуляторного пылесоса влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Bp на промышленных подметальных машинах KM 105/180 R. Его применение позволяет производить очистку угловых участков и промежутков одновременно с механизированной уборкой пола.	☐
Прочие монтажные комплекты				
Отбойник	11	2.852-620.0		☐
Комфортабельное сиденье	12	6.373-014.0	Сиденье с повышенным уровнем комфорта.	☐
СИСТЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ (CITY CLEANER)				
Система увлажнения боковых щеток, 50 л	13	2.851-281.0	Система увлажнения боковых щеток для связывания пыли. Состоит из бака для воды (50 л) из нержавеющей стали и форсунок, устанавливаемых на боковых щетках.	☐
КАБИНЫ И ЗАЩИТНЫЕ НАВЕСЫ				
Защитный навес				
Защитный навес	14	2.852-595.0		☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары