NT 30/1 TACT TE H

Пылесос для сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact Te H ACD с гарантированной эффективностью фильтрации 99,995% и сертификатом ACD — идеальный выбор для безопасного сбора пыли класса H.



Made in Europe

Артикул	1.148-237.0

- Контейнер на 30 л, полная антистатическая система, для сбора пыли класса H.
- Автоматическая система очистки фильтра, сертификат ACD, розетка для электроинструментов.
- Электропроводные аксессуары, плоский складчатый фильтр Safety/HEPA, адаптер для инструмента.

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278061306
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	7,5
Материал кабеля		Резина
Уровень звукового давления	дБ(A)	69
Цвет		антрацит
Масса без принадлежностей	кг	14,4
Масса с упаковкой	кг	19,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплект поставки

Защитный фильтр-мешок.: 1 шт.
Длина всасывающего шланга: 4 м
Тип всасывающего шланга: электропроводный
Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
Длина всасывающих трубок.: 550 мм
Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
Колено: электропроводный
Количество фильтр-мешков: 1 шт.
Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
Щелевая насадка
Адаптер для подключения электроинструментов.
Плоский складчатый фильтр: HEPA-фильтр с покрытием PTFE
Полиэтиленовый мешок для утилизации без пыли: 1 шт.

Комплектация

Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
Антистатическая система
Ударопрочный бампер по периметру
Степень защиты: л
Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Система очистки фильтра: Автоматическая система очистки фильтра Tact.
Материал контейнера для мусора: Пластик

NT 30/1 Tact Te H, 1.148-237.0, 2026-11-19



Система фильтрации с фильтром класса H и автоматической системой очистки Tact.

- Обеспечивает всасывание менее опасной пыли прямо в контейнер. Эффективность фильтрации: 99,995%.
- Максимальная защита здоровья без снижения мощности всасывания или ресурса фильтра.



Соответствует требованиям тестирования для сбора пыли класса H, с дополнительным испытанием на «Асбест», согласно TRGS 519.

- В Германии разрешено использовать только сертифицированные безопасные пылесосы для сбора асбестовой пыли.



Сертификация ACD.

- Одобрено для сбора взрывоопасной пыли.
- Сертифицирован, в соответствии с IEC 60335-2-69:2021.
- Повышенная безопасность для пользователя.

АКСЕССАУРЫ NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	■
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	2	6.904-242.0	HEPA фильтр – для пыли класса H (H 14) – со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	□
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 шт., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	□
	4	2.889-231.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 10 шт.	□
Комплекты безопасных фильтров / мешки				
Безопасный фильтр-мешок, 5 шт., NT 30/1	5	2.889-183.0	Комплект безопасных фильтр-мешков с мешком для утилизации для безопасных пылесосов класса H. Гарантирует утилизацию мусора без распространения вредной пыли.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено Adv, электропроводное	6	2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	■
Колено Adv	7	2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	□
НАСАДКИ				
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	9	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	10	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	■
Насадка для автомобиля				
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Удлинительные трубки из высококачественной стали				
Набор всасывающая трубка з нержавіючої сталі	12	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■
Металлические удлинительные трубки				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	13	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	14	2.889-137.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг DN 35, 4 м	15	2.889-135.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	17	2.889-138.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-139.0	Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	20	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21	2.889-142.0	Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	22	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Ремонтный набор NW35	23	2.889-149.0	Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	24	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)				
Муфта проводящий электричество упакованн	25	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	■
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	26	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Инструмент для сбора буровой пыли	27	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	28	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 30/1 TACT TE H
1.148-237.0


29

		Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	29	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

☐ Доступные аксессуары