BP 3 HOME & GARDEN

Прочный и высокопроизводительный насос BP 3 Home&Garden является идеальным решением для орошения сада или для хозяйственно-питьевого водоснабжения дома.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

DRY-RUNNING PROTECTION
SAFE GUARD

Артикул	1.645-353.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784697744
Номинальная потребляемая мощность	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	< 3300
Высота подачи	м	40
Давление	бар	макс. 4
Высота всасывания	м	8
Температура подачи	°C	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	1,85
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		Желтый
Масса без принадлежностей	кг	10,19
Масса с упаковкой	кг	11,833
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373

Комплект поставки

Соединительный адаптер G1 для насосов

Комплектация

- Оптимизированный соединительный патрубок
- Комфортное включение ногой
- Автоматическая функция Старт/Стоп
- Входной фильтр и обратный клапан
- Защита от сухого хода
- Большая горловина
- Эргономичная ручка для переноски
- Хранение кабеля
- Дисплей для отслеживания ошибок
- Два выхода для воды
- Использование резины для снижения уровня шума

BP 3 Home & Garden, 1.645-353.0, 2026-11-13









Легок в использовании в доме и в саду

- Надежное снабжение воды для дома и постоянное давления для полива сада

Безопасный и долговечный

- С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода

Автоматический старт / стоп

- Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.

BP 3 Home & Garden, 1.645-353.0, 2026-11-13

АКСЕССАУРЫ BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	■
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	4	2.997-115.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	□
Соединительный элемент для всасывающихтрубопроводов 1 1/4" (32 мм)	5	2.997-116.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с трубами диаметром 1 1/4".	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	6	2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	7	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	8	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающаий спиральный шланг, 7 м	10	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	11	2.997-112.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	□
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	12	6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	□
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	13	6.997-346.0		□
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	14	6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ BP 3 HOME & GARDEN
1.645-353.0


15


16


17, 23


18, 22


19–20


21


24


25

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	15	6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	☐
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	16	6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.	☐
ФИЛЬТР				
Входной фильтр для насосов, большой	17	2.997-210.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	☐
Входной фильтр для насосов, малый	18	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	☐
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	19	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	☐
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	20	6.997-342.0		☐
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	21	6.997-341.0		☐
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	22	6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	☐
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	23	6.997-344.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
ДРУГОЕ				
Комплект для присоединения к домовымтрубопроводам G 3/4	24	2.997-125.0	Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	☐
Компенсационный шланг: НОВИНКА	25	6.997-417.0	Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	☐

☐ Доступные аксессуары