B 110 R BP + ДИСКОВАЯ ЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВА D75

В стандартную комплектацию поломоечные-всасывающей машины с сиденьем для оператора B 110 R входят две дисковые щетки, всасывающая балка нового поколения, система автоматического залива чистой воды Auto Fill, рабочее освещение и прочный передний бампер. Кроме того, в машине представлена инновационная система ключевого доступа KIK.



Made in Germany

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Артикул	1.161-405.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278709970
Тип привода		Аккумулятор
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щетки	мм	750
Рабочая ширина всасывающей балки	мм	950
Объем баков для чистой / грязной воды	л	110 / 110
Теор. производительность по площади	м²/ч	4500
Практ. производительность по площади	м²/ч	3150
Аккумулятор	В	24
Время работы от аккумулятора	ч	макс. 4
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети)	В	100 – 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети)	Гц	50
Способность преодолевать подъем	%	10
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	40
Расход воды	л/мин	макс. 5,7
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Потребляемая мощность	Вт	до 2350
Полная нормативная масса	кг	650
Обновления программного обеспечения доступны до		2032-01-01
Масса без принадлежностей	кг	246
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1695 × 975 × 1315

Комплект поставки

Дисковая щетка: 2 шт.

Всасывающая балка, изогнутая

Комплектация

- **Система Auto-Fill**
- **Мощный тяговый привод**
- **Автоматическое отключение подачи воды**
- **Стояночный тормоз**
- **Электромагнитные клапаны**
- **Система 2 резервуаров**
- **Регулируемое по высоте сиденье**
- **Индикатор уровня чистой воды**: По давлению воды
- **Стандартное рабочее освещение**
- **Прочный передний отбойник**
- **Регулировка подачи воды в зависимости от скорости движения**
- **Удаленное обновление программного обеспечения и уведомления о неисправностях через систему Kärcher Fleet**
- **Концепция цветовой индикации Kärcher**
- **Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий**
- **Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)**
- **Электрический и механический поплавковые выключатели**
- **Переключатель системы управления EASY**

B 110 R Bp + дисковая щеточная голова D75, 1.161-405.0, 2026-11-19

Необходим инструктаж по эксплуатации аппарата



Регулируемое по высоте сиденье

- Оптимальное положение сиденья вне зависимости от комплекции оператора.
- Максимальный комфорт езды.
- Обеспечивает продолжительную работу без переутомления.



Подача воды в зависимости от скорости движения

- Уменьшает расход воды при движении на поворотах или с малой скоростью.
- Экономия воды повышает производительность уборки.
- Ускоренное высыхание пола и уменьшение риска сохранения воды на полу в местах разворота.



Прочная всасывающая балка из литого алюминия

- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.

АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ B 110 R BP + ДИСКОВАЯ ЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВА D75

1.161-405.0

Аспекты устойчивого развития Beyond Cleaning

Режим ожидания		
eco!Mode (режим экономии энергии и воды)		
eco!Flow system (режим экономии воды)		

АКСЕССАУРЫ B 110 R BP + ДИСКОВАЯ ЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВА D75 1.161-405.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средняя, красный, 385 мм	1	4.905-018.0	Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Для решения всех обычных задач уборки. Стандартная для D 75.	■
ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ				
Щеточная голова D 75 S	2	2.763-005.0	Щеточная голова с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная голова поставляется в отдельной упаковке.	■
Щеточная голова R 75	3	2.763-047.0	Прочная алюминиевая щеточная голова с 2 цилиндрическими щетками и функцией предварительного подметания. Отличается низким уровнем шума. Легка в обслуживании благодаря цветовой кодировке и простоте установки щеток.	□
Щеточная голова R 65	4	2.763-046.0		□
Щеточная голова D 65 S	5	2.763-003.0	Щеточная голова с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 65 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная голова поставляется в отдельной упаковке.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, параболическая, 950 мм, 950 мм, параболическая	6	4.778-007.0	Прочная всасывающая балка параболической формы из литого алюминия, рабочей шириной 950 мм, с быстродействующей муфтой. Гарантирует отличный сбор влаги с пола. Позволяет заменять уплотнительные полосы без применения инструментов.	■
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект уплотнительных полос Linatex, 1040 мм, Linatex®, 1039 мм	7	4.039-356.0	Комплект прочных на разрыв уплотнительных полос из материала Linatex® со специальными отверстиями для оптимального удаления влаги из швов. Подходит к параболической всасывающей балке рабочей шириной 950 мм.	■
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, 1040 мм, с прорезями, маслостойкий, 1040 мм	8	4.039-357.0	Масло- и износостойкие уплотнительные полосы из полиуретана. Трехслойный материал обеспечивает высокую гибкость и одновременно эффективный сбор влаги. Для параболической всасывающей балки рабочей шириной 950 мм.	□
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module монтажный комплек	9	2.644-592.0		■
Side broom/SSD mounting kit				
Боковая моющая голова к B 110 R	10	2.644-243.0	Для влажной уборки вплотную к стенам с правой стороны машины: боковой моющая голова с пружинным амортизатором увеличивает рабочую ширину на 10 см.	□
Dose mounting kit				
Монтажный комплект системы дозирования чистящего средства Dose к B 110 R	11	2.644-245.0	Монтажный комплект системы дозирования чистящего средства Dose обеспечивает автоматическую подачу в воду чистящего средства непосредственно из емкости с ним в концентрации от 0,25 до 3 % и легкую замену используемых чистящих средств.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Проблесковый маячок	12	4.039-350.0	Повышает безопасность выполнения работ.	□
Другие наборы				
Составные отбойные ролики, опция	13	2.644-225.0	Составные отбойные ролики (опция) увеличивают высоту балки, что исключает риск зацепления паллет балкой.	□
Set suction B 110R	14	4.039-361.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ B 110 R BP + ДИСКОВАЯ ЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВА D75 1.161-405.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Артикул	Описание	
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Другие наборы				
Монтажный комплект мера	15	4.039-368.0		☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
Ключ для системы KIK, серый	16	5.035-348.0	Ключ для менеджера объекта.	■
Крышка бака с системой промывки в сборе	17	4.039-327.0	Для поломойно-всасывающих машин серии B 110 R с системой промывки бака: заменяемая без использования инструментов крышка бака для грязной воды со встроенными распылительными форсунками.	☐
Ключ для системы KIK, белый	18	4.035-076.0	Белый ключ с биркой для идентификации, который может быть индивидуально запрограммирован при помощи входящего в комплект поставки машины серого ключа. Заданные параметры не могут быть изменены в процессе эксплуатации машины.	☐
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки швабры к B 110 R	19	4.039-349.0	Держатель позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое использование.	☐
Комплект универсального крюка	20	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	☐
Двойной крюк	21	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель рукоятки, серый	22	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
????? Homebase Box	23	4.035-406.0		☐
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Приводной диск для падов				
Пододержатель с усиленной фиксацией, 375 мм	24	4.762-591.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 75. Необходимы 2 шт.	☐
Алмазные пады				
Алмазный шлифовальный диск зелено набор, мягкий, зеленая, 381 мм, 2 шт.	25	6.944-027.0		☐
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
AGM-батареи, 4 × 6 В / 170 Ач, 24 В, 170 Ач, необслуживаемая	26	2.815-092.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	☐
Гелевые батареи, 4 × 6 В / 180 Ач, 24 В, 180 Ач, необслуживаемая	27	2.815-101.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	☐
AGM-батареи, 4 × 6 В / 285 Ач, 24 В, 285 Ач, необслуживаемая	28	2.815-095.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 285 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ B 110 R BP + ДИСКОВАЯ ЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВА D75 1.161-405.0


29–30


31

		Артикул	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Аксессуары для батарей				
Встроенный комплект комплект аккумулятор	29	2.638-205.0		☐
	30	2.638-222.0		☐
Зарядные устройства				
Зарядное устройство, 24 В	31	6.654-419.0	Надежное зарядное устройство для батарей 24В, не требующих обслуживания, емкостью 285 Ач. Используется на поломойно-всасывающих машинах.	☐

☐ Доступные аксессуары