РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

Простой полив в соответствии с потребностями. Имеет форсунку для регулирования потока воды, которую можно поворачивать одной рукой, и 2 режимами распыления.







Артикул	2.645-267.0

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278047522
Цвет		Черный
Вес	кг	0,094
Масса с упаковкой	кг	0,119
Размеры (Д × Ш × В)	мм	210 × 41,5 × 79

Комплектация
Количество струй: 2
Возможность регулировки объема воды
Функция самопромывки
Вид струи: коническая
Вид струи: точечная



Эргономичный клапан

- Регулирование потока воды в насадке одной рукой.

Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной

- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).

Самостоятельное опустошение

- Оптимальная защита от замерзания.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

АКСЕССАУРЫ РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА 2.645-267.0


1


2


3


4


5

		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® 10 м с комплектом коннекторов	1	2.645-399.0	Комплект со шлангом предназначен для подачи воды к мойке высокого давления, а также для удобного полива сада и придомовой территории. В набор входят шланг PrimoFlex® длиной 10 м и диаметром 1/2", штуцер для подключения к крану G3/4, универсальный коннектор и коннектор с Aqua Stop.	☐
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	2	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	☐
Универсальный коннектор	5	2.645-191.0	Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐

☐ Доступные аксессуары