

KM 90/60 R Bp Adv

Подметально-всасывающая машина KM 90/60 R Bp Adv с аккумуляторным электроприводом отличается не только высокой производительностью, простотой в управлении, маневренностью и комфортабельностью езды, но и множеством продуманных решений. Машина отличается отсутствием вредных выбросов, что позволяет ее использовать как для наружной, так и внутренней уборки.









1 Прочная и компактная конструкция с площадкой в задней части.

- Надежная и долговечная конструкция.
- Маневренная машина с высоким уровнем эксплуатационной безопасности.

2 Концепция EASY Operation

- Логичная и понятная концепция управления.
- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.

3 Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact.

- Высокоэффективная система очистки фильтра для работы без распространения пыли.
- Компактный фильтр с длительным сроком службы.

4 Возможность перевозки дополнительного уборочного инвентаря.

- Практичные крепления для дополнительных принадлежностей.
- Возможность перевозки щипцов для крупного мусора, метлы и другого инвентаря на машине.

KM 90/60 R Bp Adv, 1.047-301.0, 2020-05-15

Технические характеристики и комплектация

MISSING PICTURE: M:\print\KM_90_60_Fair_app_4_49067.TIF

KM 90/60 R Bp Adv

- С полностью автоматической и высокоэффективность системой очистки фильтра Tact
- Встроенная система Home Base
- Подметальная боковая щетка

Технические характеристики

№ для заказа		1.047-301.0
Штрих-код (EAN)		4039784621343
Привод		двигатель пост. тока
Мощность привода	кВт	1,2
Макс. производительность по площади	м²/ч	5400
Макс. производительность по площади с 2 бок. щетк.	м²/ч	6900
Рабочая ширина	мм	615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	900
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1150
Контейнер для сбора мусора	л	60
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Масса	кг	225
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1635 × 980 × 1260

Комплектация

Автоматическая очистка фильтра	■	**Индикатор состояния батареи**	■
Тяговый двигатель	электрический	**Счетчик наработки**	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	**Функция подметания (можно отключить)**	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■	**Пневматически управляемая боковая щетка**	■
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Система всасывания	■		

■ **Входит в комплект поставки**

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5–6

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Стандартная цилиндрическая щетка									
Стандартная цилиндрическая щетка	1	4.762-430.0		615 мм	250 мм			Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной, для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Большой срок службы.	■
Плоский складчатый фильтр									
Плоский складчатый фильтр	2	6.907-519.0						Из влагостойкого пластика, моющийся, снижает расходы на обслуживание.	■
Основная цилиндрическая щетка, мягкая									
Мягкая цилиндрическая щетка (с натуральной щетиной)	3	4.762-442.0		615 мм	250 мм			С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Основная цилиндрическая щетка, жесткая									
Жесткая цилиндрическая щетка	4	4.762-443.0		615 мм	250 мм			Жесткая щетина идеально удаляет стойкие загрязнения	□
Основная цилиндрическая щетка, антистатическая									
Цилиндрическая щетка, антистатическая	5	4.762-441.0		615 мм	250 мм			Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	□
Цилиндрическая щетка для искусственных газонов	6	6.907-342.0		615 мм	190 мм			Антистастическая щетка, применяется для подметания искусственных газонов, используется только при наличии встроенного комплекта для очистки искусственных газонов(арт.2.851-320.7)	□
Filter conversion kit									
Двойная система очистки фильтра Tact	7	2.643-176.0						Для уборки в условиях повышенного пылеобразования.	□
	8	2.851-392.7	2.851-392.7						□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0


1


2–3

		№ для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр		Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка									
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка									
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм			Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка									
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм			Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0


1


2

		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства									
Зарядные устройства	1	6.654-078.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-124.0.	□
Тяговые батареи									
Батарея 6 В / 180 Ач (C5), необслуживаемая	2	6.654-124.0		6 В	180 Ач	необслуживаемая		Необслуживаемая тяговая батарея.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0


1


2


3

		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Подметально-всасывающее оборудование									
Комплект для подметания ковров	1	2.851-334.7	2.851-334.7					Комплект для подметания ковровых покрытий, включает антистатическую цилиндрическую щетку для чистки поверхности ковра.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	2	2.643-887.0	2.643-887.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой	3	2.642-693.0	2.642-693.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0


1

		№ для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	2.641-129.7	2.641-129.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

KM 90/60 R Bp Adv
1.047-301.0


1


2


4

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Аксессуары Home Base									
Адаптер для перевозки инвентаря	1	5.035-488.0			1 шт.			Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	□
Держатель рукоятки серый	2	6.980-078.0			1 шт.			Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	□
Комплект для перевозки метлы	3	4.035-523.0						Для закрепления метлы на корпусе машины.	□
Комплект для перевозки грейферного мусоросборника	4	4.035-524.0						Щипцы для ручного сбора крупного мусора с крепежным приспособлением, устанавливаемым на корпусе машины.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.