



## NT 75/1 Me Ec H Z22

Безопасный пылесос NT 75/1 Me Ec H Z22, имеющий сертификат испытаний немецкого союза машиностроителей TÜV, представляет собой мощный одномоторный пылесос влажной и сухой уборки с 75-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, комплексной антистатической системой и оснащенный бесщеточным электродвигателем с длительным сроком службы турбины рассчитанным на 5000 рабочих часов - Ec. Аппарат NT 75/1 Tact Me Ec H Z22 подходит для промышленного применения и рассчитан на сбор взрывоопасной пыли класса H в зоне Z22.



### 1 Пригодность для работы во взрывоопасных зонах и сбора вредной для здоровья пыли

- Аппараты пригодны для сбора горючей пыли на участках с кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы, а также вредной для здоровья пыли (соответственно категорий H или M).

### 2 Антистатическая система

- Все безопасные пылесосы Kärcher полностью заземлены и снабжены электропроводными принадлежностями.

### 3 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 75/1 Me Ec H Z22

- Бесщеточный электродвигатель (5,000 ч)
- Антистатическая система
- Подходит для сбора асбеста

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-239.0	
Штрих-код (EAN)	4039784538115	
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Объем мусоросборника	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	1000
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ	76
Масса	кг	27,8
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	640 × 540 × 925

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Категория пыли	H
Всасывающая трубка	шт. / м	1 × 1 / Металл		
Фильтр-мешок		из нетканого материала		
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка		■		
Антистатическая система		■		
Мусоросборник из нержавеющей стали		■		
Плоский складчатый фильтр		Стекловолокно		
Ручьятка для перемещения		■		
Степень защиты		I		
Поворотный ролик с тормозом		■		

■ Входит в комплект поставки.

# NT 75/1 Me Ec H Z22

## 1.667-239.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	1	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолокнистыми слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	■
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое, DN 40	2	4.036-032.0	1 шт.	НД 40				Исключающее ошибочное присоединение хромированное изогнутое колено (DN 40) для применения со специальными безопасными пылесосами.	■
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 360 мм	3	4.763-244.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для пылесосов NT-80/1 B1 M + MS.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, 450 мм, исключая ошибочное присоединение	4	4.130-399.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Алюминиевая насадка для пола, 450 мм, заземленная, регулируется по высоте, исключает ошибочное присоединение. Стандартная насадка для NT 80/1 B1 Ms, опция для NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка, DN 40	5	4.763-243.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) с исключаяющим ошибочное присоединение резьбовым разъемом предназначена для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка, DN 40, 1 м, исключая ошибочное присоединение	6	4.025-372.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из хромированного металла (DN 40, 1,0 м) с резьбовым разъемом, исключаяющим ошибочное присоединение.	■
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Шланг B1 M L=8m	7	4.440-013.0	1 шт.	НД 40	8 м				□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг электр.С40 4м	8	6.907-363.0	1 шт.	НД 40	4 м				■
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка, DN 40, исключая ошибочное присоединение	9	4.763-242.0	1 шт.	НД 40	120 мм			Универсальная щетка с натуральной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Только для аппаратов NT 801 B1 M, B1 MS и NT 80/1 B1 M и B1 MS.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.