КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК И КАПЕЛЬНИЦ

Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы.



Артикул	2.645-239.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784919761
Макс. давление	**бар**	4
Цвет		Черный
Вес	**кг**	0,201
Масса с упаковкой	**кг**	0,274
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	15 × 24 × 54

- **Капельные форсунки**: 5 шт.
- **Зажимы**: 10 шт.
- **Пики для шланга**: 5 шт.
- **360 ° микрораспылительные насадки**: 2 шт.
- **180 ° микрораспылительные насадки**: 4 шт.
- **90 ° микрораспылительные насадки**: 4 шт.

Комплектация

Возможность регулировки объема воды



Комплект для расширения системы орошения Kärcher Rain System®

- Расширение возможностей системы орошения Kärcher Rain System®.

Объем воды подаваемый через форсунки легко регулируется

- Целенаправленный полив любых растений

Фиксация на шланг Kärcher Rain System®

- Гибкая и точная установка

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Герметизирующий хомут
- Заглушка
- Капельница
- Колышек для шланга
- Комплект системы орошения Kärcher Rain Box
- Комплект соединительных элементов
- Комплект форсунок и капельниц
- Редуктор давления с фильтром тонкой очистки
- Системный шланг Karcher Rain System, 10 м.
- Соединитель
- Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.
- Сочащийся шланг, 10 м.
- Сочащийся шланг, 25 м.
- Тройник с регулятором
- Фильтр тонкой очистки
- Форсунка

Комплект форсунок и капельниц, 2.645-239.0, 2026-11-13

АКСЕССАУРЫ КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК И КАПЕЛЬНИЦ
2.645-239.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикул	Описание	
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ				
SensoTimer ST6 eco!ogic	1	2.645-213.0	Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 eco!ogic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью радиодатчика.	☐
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic	2	2.645-214.0	Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков.	☐
СИСТЕМА ПОЛИВА				
Фильтр тонкой очистки	3	2.645-225.0	Фильтр тонкой очистки хорошо защищает систему полива Karcher Rain от частиц грязи. Фильтр легко промывается.	☐
Редуктор давления с фильтром тонкой очистки	4	2.645-226.0	Редуктор давления с фильтром тонкой очистки снижает входное давление с 12 бар до оптимальных для системы полива Karcher Rain 4-х бар. Фильтр защищает систему от частиц грязи.	☐
Системный шланг Karcher Rain System, 10 м.	5	2.645-227.0	Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу.	☐
Сочащийся шланг, 25 м.	6	2.645-228.0	Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.	☐
Сочащийся шланг, 10 м.	7	2.645-229.0	Сочащийся шланг имеет длину 10 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.	☐
Тройник с регулятором	8	2.645-231.0	Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга.	☐
Соединитель	9	2.645-232.0	Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®.	☐
Заглушка	10	2.645-233.0	Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента.	☐
Капельница	11	2.645-234.0	Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения.	☐
Герметизирующий хомут	12	2.645-235.0	Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Они легко монтируются и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге.	☐
Форсунка	13	2.645-236.0	Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью.	☐
Колышек для шланга	14	2.645-237.0	Колышек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК И КАПЕЛЬНИЦ
2.645-239.0


15


16


17


18

		Артикул	Описание	
СИСТЕМА ПОЛИВА				
Комплект системы орошения Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	Kärcher Rain Box – это комплект для полива, включающий фильтр, капельницы, соединительные детали и шланги, станет идеальным решением для быстрого и эффективного орошения сада.	☐
Комплект форсунок и капельниц	16	2.645-239.0	Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы.	☐
Комплект соединительных элементов	17	2.645-240.0	Комплект состоит из соединительных элементов вида "T" (4 шт), "I" (4 шт) и 5 заглушек.	☐
Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.	18	2.645-241.0	Комплект капельного шланга (включает в себя фильтр и наконечник) отлично подходит для эффективного полива кустарников и живых изгородей.	☐

☐ Доступные аксессуары