B 90 R CLASSIC BP

B 90 R Classic Bp – это компактная аккумуляторная поломоечная машина с баком на 90 л и сиденьем для оператора. Может оснащаться дисковыми и роликовыми щеточными головами различной ширины (55, 65, 75 см). Идеальный выбор для проведения регулярной поддерживающей уборки средних и больших площадей. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.



Made in Germany

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Артикул	1.161-306.0

- Очень простая эксплуатация
- Со счетчиком рабочих часов
- Для ежедневной поддерживающей уборки

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784497849
Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток	**мм**	550 – 750
Ширина всасывающей балки	**мм**	850 – 940
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	90 / 90
Батарея	**В**	24
Время работы от АКБ	**ч**	макс. 3,5
Давление прижима щетки	**г/см² / кг**	20 – 315 / 28 – 37
Расход воды	**л/мин**	3,5
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	69
Потребляемая мощность	**Вт**	2200
Полная нормативная масса	**кг**	460
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	1450 × 800 × 1200

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Мощный тяговый привод	■
Автоматическое отключение подачи воды	■

■ Включено в комплект поставки









Чрезвычайная легкость маневрирования

- Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды.
- Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте.
- Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.

Простота управления

- Основные функции легко управляются переключателем EASY.
- На дисплее отображаются рабочие часы.
- Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.

Продолжительное время работы

- Вместительный отсек для батарей большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи.

B 90 R Classic Bp, 1.161-306.0, 2025-04-07

АКСЕССАУРЫ B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


1–2


3


4–5


6


7–8


9–10


11–12


13–15, 19

		Артикул	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Приводной диск для падов				
Пододержатель с усиленной фиксацией, 375 мм	1	4.762-591.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 75. Необходимы 2 шт.	☐
Пододержатель с усиленной фиксацией, 335 мм	2	4.762-590.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 65. Необходимы 2 шт.	☐
Пододержатель, 335 мм	3	4.762-446.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 65.	☐
Микроволоконные пады				
Пады из микроволокна, Белый, 356 мм, 5 шт.	4	6.905-060.0	5 падов из микроволокна, зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования. Превосходные результаты очистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	☐
Пады из микроволокна, Белый, 280 мм, 5 шт.	5	6.369-120.0	5 белых падов из микроволокна, с диаметром 280 мм и отверстием для центрирования, гарантируют отличные результаты очистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	☐
Пады				
Пады, жесткая, Черный, 356 мм, 5 шт.	6	6.369-001.0	5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	☐
Меламиновые пады				
Меламиновые пады, сер. / бел., 381 мм, 2 шт.	7	6.371-022.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 381 мм, для использования с поломойно-всасывающей машиной B 80 W и другими машинами с дисковой щеточной головой D 75. Для эффективной очистки поверхностей с микропористой структурой.	☐
Меламиновые пады, сер. / бел., 356 мм, 2 шт.	8	6.371-021.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 356 мм, для использования с поломойно-всасывающими машинами B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R с дисковой щеточной головой D 65. Для эффективной очистки поверхностей с микропористой структурой.	☐
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, V-образная, 1000 мм, 1000 мм, V-образная	9	4.777-080.0	V-образная всасывающая балка длиной 1000 мм со встроенным уровнем для точной регулировки и опорными роликами, позволяющими поддерживать определенное расстояние до пола.	☐
Всасывающая балка, V-образная, 900 мм, 900 мм, V-образная	10	4.777-079.0	Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	☐
Всасывающая балка, прямая, 940 мм, 940 мм, прямая	11	4.777-402.0	Прямая всасывающая балка с регулируемыми опорными роликами. Длина 940 мм. С ребристыми маслостойкими уплотнительными полосами из износостойкого полиуретана для обработки всех распространенных напольных покрытий. С утяжелителями для равномерного прижима к полу.	☐
Всасывающая балка, прямая, 850 мм, 850 мм, прямая	12	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	☐
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины, ребристый, маслостойкий, 1116 мм	13	6.273-024.0	Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 1000 мм, подходящих для уборки любых полов. Высококачественные полосы из долговечного маслостойкого полиуретана.	☐
Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины, ребристый, маслостойкий, 1010 мм	14	6.273-023.0	Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


13–15, 19


16, 20


17, 21


18, 22


23


24


25


26


27


28–31

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект уплотнительных полос, прозрачные, ребристые, маслостойкие, 960 мм, ребристый, маслостойкий, 960 мм	15	6.273-208.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	☐
Комплект уплотнительных полос, прозрачные, с прорезями, маслостойкие, 960 мм, с прорезями, маслостойкий, 960 мм	16	6.273-205.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	☐
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 960 мм, сплошные, маслостойкие, 960 мм	17	6.273-291.0	Комплект для уборки структурированных напольных покрытий состоит из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Подходят для структурированных напольных покрытий.	☐
Комплект уплотнительных полос, ребристые, синие, 960 мм, 960 мм	18	6.273-214.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 960 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	☐
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм, ребристый, маслостойкий, 890 мм	19	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	☐
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм, с прорезями, маслостойкий, 890 мм	20	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	☐
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм, сплошные, маслостойкие, 890 мм	21	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	☐
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм, 890 мм	22	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Fleet mounting kit				
Монтажный модуль Kärcher Equipment Management	23	2.644-391.0	Модуль IoT* обеспечивает передачу информации о местонахождении и текущей наработке аккумуляторной уборочной техники Kärcher и других производителей в систему Equipment Management.	☐
Другие наборы				
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	24	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	☐
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Гелевые батареи, 4 × 6 В / 180 Ач, 24 В, 180 Ач, необслуживаемая	25	2.815-101.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	☐
Комплект батарей 4 × 6 В / 180 Ач, 24 В, 180 Ач, Малообслуживаемая	26	6.654-070.0	Комплект из 4 малообслуживаемых батарей 6 В с соединительными кабелями.	☐
AGM-батареи, 4 × 6 В / 170 Ач, 24 В, 170 Ач, необслуживаемая	27	2.815-092.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	☐
Зарядные устройства				
Зарядное устройство, 24 В, 24 В	28	4.654-013.0	Зарядное устройство, предназначенное специально для заряда мощного малообслуживаемого 24-вольтного комплекта батарей емкостью 180 Ач (4.035-440.0).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


28–31


32


33


34


35


36, 40


37


38


39


41–42

		Артикул	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Зарядные устройства				
Зарядное устройство, 24 В	29	6.654-072.0	Для батарей 6.654-070	☐
Зарядное устройство, 24 В, 180 Ач, 24 В	30	6.654-078.0	Для необслуживаемых батарей 160–180 Ач (6.654-124.0 и 6.654-130.0).	☐
Зарядное устройство, 24 В	31	6.654-180.0	Для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. Для необслуживаемых батарей 24 В / 160–180 Ач (6.654-124.0 и 6.654-130.0).	☐
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	32	2.638-064.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 3 соединительных кабеля.	☐
	33	2.638-106.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.	☐
БАТАРЕИ				
Аккумулятор (6 В, 240 Ач, необслуживаемые)	34	6.654-119.0	Необходимы 4 шт.	☐
РОЛИКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Валик щетки красный для замены – R75, средняя, красный, 700 мм	35	4.035-578.0		☐
Roller brush white – R75, мягкая, Белый, 700 мм	36	6.907-729.0		☐
Цилиндрическая щетка, высокий/низкий, оранжевая, 700 мм	37	6.907-730.0	Оранжевая цилиндрическая щетка с профилированной щетиной для особенно эффективной очистки структурированных напольных покрытий.	☐
Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая, 700 мм	38	6.907-731.0	Зеленая абразивная цилиндрическая щетка для общей очистки и удаления стойких загрязнений.	☐
Цилиндрическая щетка, очень жесткая, Черный, 700 мм	39	6.907-732.0	Черная цилиндрическая щетка повышенной абразивности для общей очистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями.	☐
Цилиндрическая щетка, мягкая, Белый, 638 мм	40	6.906-981.0	Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 65.	☐
Цилиндрическая щетка, средняя, красный, 638 мм	41	4.035-187.0	Красная стандартная цилиндрическая щетка для поддерживающей уборки. Для любых напольных покрытий. Подходит к R 65.	☐
Цилиндрическая щетка, средняя, красный, 532 мм	42	4.035-193.0	Красная стандартная цилиндрическая щетка для поддерживающей уборки. Для любых напольных покрытий. Подходит к R 55.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ B 90 R CLASSIC BP
1.161-306.0


43–45


46


47


48


49


50


51


52

		Артикул	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средняя, красный, 385 мм	43	4.905-018.0	Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Для решения всех обычных задач уборки. Стандартная для D 75.	☐
Дисковая щетка, средняя, красный, 355 мм	44	4.905-010.0	Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм. Стандартная для D 65.	☐
Дисковая щетка, средняя, красный, 300 мм	45	4.905-014.0	Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 300 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм. Стандартная для D 55.	☐
ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ				
Щеточная голова R 75 S	46	2.763-006.0	Щеточная голова с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 75 см.	☐
Щеточная голова R 65 S	47	2.763-004.0	Щеточная голова с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 65 см.	☐
Щеточная голова R 55 S	48	2.763-002.0	Щеточная голова с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 55 см.	☐
Щеточная голова D 75 S	49	2.763-005.0	Щеточная голова с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная голова поставляется в отдельной упаковке.	☐
Щеточная голова D 65 S	50	2.763-003.0	Щеточная голова с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 65 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная голова поставляется в отдельной упаковке.	☐
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ				
Вал для крепления падов				
Вал для крепления падов, 700 мм	51	4.762-627.0	Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микроволокна.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Другое				
Фильтр для бака для грязной воды	52	6.414-976.0	Улучшает поток влажного воздуха благодаря модифицированному фильтрующему материалу.	☐

☐ Доступные аксессуары