BP 3 GARDEN

Садовый насос BP 3 Garden - идеальный аппарат среднего уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или загородного дома.



reddot award 2014
best of the best



5 YEARS EXTENDED GUARANTEE*
REGISTRATION ON WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*

Артикул	1.645-351.0

- Легко включать и выключать – ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски
- Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784697720
Макс. мощность двигателя	**Вт**	800
Макс. производительность	**л/ч**	< 3500
Высота подачи	**м**	40
Давление	**бар**	макс. 4
Высота всасывания	**м**	8
Температура подачи	**°C**	макс. 35
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	**м**	1,5
Напряжение	**В**	230 – 240
Частота	**Гц**	50
Масса (без принадлежностей)	**кг**	8,18
Масса (с упаковкой)	**кг**	9,138
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	220 × 405 × 260

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Эргономичная ручка для переноски	■

■ Включено в комплект поставки





Надёжность и долговечность

- Керхер предлагает пять лет гарантии



Комфортное включение ногой

- Комфортное включение



Оптимальное всасывание

- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

BP 3 Garden, 1.645-351.0, 2024-04-21

АКСЕССАУРЫ BP 3 GARDEN
1.645-351.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9–10


11


12


13


14, 18

		Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛИ				
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	■
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	3	2.997-120.0	Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	4	6.997-474.0	Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"	□
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	5	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	6	6.997-340.0	Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ				
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	7	2.997-110.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающая гарнитура, 7 мPerfectConnect	8	2.997-111.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	□
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	9	6.997-347.0	Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	□
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	10	6.997-346.0		□
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	11	6.997-350.0	Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	12	6.997-349.0	Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	13	6.997-360.0	Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", с резьбой G1" для подключения с двух сторон. Предназначен для гибкого соединения насоса с трубопроводом.	□
ФИЛЬТР				
Входной фильтр для насосов, малый	14	2.997-211.0	Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

BP 3 Garden, 1.645-351.0, 2024-04-21

АКСЕССАУРЫ BP 3 GARDEN
1.645-351.0


15–16


17


14, 18


19

		Артикул	Описание	
ФИЛЬТР				
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	15	6.997-345.0	Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	☐
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	16	6.997-342.0		☐
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	17	6.997-341.0		☐
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	18	6.997-343.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	☐
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	19	6.997-344.0	Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐

☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.