WWP 45

Насос для сточных вод WWP 45 с часовой производительностью до 45 м3 воды впечатляет мощным бензиновым двигателем особенно в тех случаях, когда нет внешнего источника питания.



Stage V

2-3 h

Артикул	1.042-210.0

- Ручной стартер

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4054278547954
Производительность	**м³/ч**	<= 45
Макс. высота всасывания	**м**	макс. 7
Высота подачи	**м**	макс. 25
Макс. размер частиц грязи	**мм**	макс. 30
Тип привода		Бензин
Рабочий объем	**см³**	196
Мощность двигателя	**кВт / л.с.**	5,1 / 6,9
Емкость бака	**л**	3,6
Масса без принадлежностей	**кг**	35,7
Масса с упаковкой	**кг**	40,8
Размеры (Д × Ш × В)	**мм**	629 × 425 × 445

Комплект поставки
Воздушная заслонка с ручным управлением
Масломерный щуп
Входной сетчатый фильтр
Хомут для шланга: 3 шт.
Соединение шланга: 2 шт.

WWP 45, 1.042-210.0, 2026-11-19



Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации

- Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений.
- Насос также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм.



Очень мощный

- Беспрерывная откачка до 100 м3 воды за одну заправку бака.
- Для быстрой перекачки очень больших объемов воды (750 л/мин или 45 м3/ч).



Широкий спектр применения

- Быстрая загрузка прицепов HD / HDS или контейнеров IB.
- Может использоваться для откачки котлованов, подземных парковок или подземных переходов.

WWP 45, 1.042-210.0, 2026-11-19

АКСЕССАУРЫ WWP 45
1.042-210.0


1


2


3


4


5


6–7

		Артикул	Описание	
АКСЕССУАРЫ				
Add-on kit Premium accessories	1	2.852-735.0		☐
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0		☐
Claw coupling Storz-B-3"I	3	6.395-197.0		☐
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4	6.667-903.0		☐
Key C- und B- Kupplung	5	6.815-136.0		☐
Intake hose	6	2.645-340.0		☐
Drain hose	7	2.645-341.0		☐

☐ Доступные аксессуары