




SP 1 Dirt – модель начального уровня производительностью до 5 500 л/ч, предназначенная для работы с грязной водой с частицами примесей до 20 мм. Для перекачки более грязной воды, например, из канав и декоративных водоемов, рекомендуется использовать дополнительный фильтр. Насос оснащен поплавковым выключателем, что позволяет работать в автоматическом режиме и защищает аппарат от сухого хода. Благодаря коммутационному уровню работа насоса возможна даже при низком уровне воды (до 25 мм). Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Удобная функция Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4». При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 1 Dirt
Технические характеристики

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.645-500.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278059396 | |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 250 |
| Макс. производительность | л/ч | 5500 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 4,5 / 0,45 |
| Макс. глубина погружения | м | 7 |
| Макс. размер твердых частиц | мм | 20 |
| Температура подачи, макс. | °C | 35 |
| Вес без аксессуаров | кг | 3,66 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 229 x 238 x 303 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Система Quick Connect для быстрого подключения | ■ |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| Керамическое уплотнительное кольцо | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

Аксессуары для SP 1 Dirt 1.645-500.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | Цена | Описание | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Всасывающий шланг | | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров | 1 | 6.997-347.0 | | | | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг 1", 25 метров | 2 | 6.997-346.0 | | | | | | | Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр | | | | | | | | | | |
| Входной фильтр для погружных насосов, малый | 3 | 2.997-201.0 | | | | | | | Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt | <input type="checkbox"/> |
| Соединители | | | | | | | | | | |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 4 | 6.997-359.0 | | | | | | | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1" | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | | |
| Комплект плоского шланга | 5 | 2.997-100.0 | | | | | | | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.