



SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц. Поплавковый выключатель и коммутационный уровень позволяют откачивать воду в автоматическом режиме. Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Удобная функция Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 5 Dirt
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-503.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060422	
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	9500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	7 / 0,7
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	4,65
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Настройка высоты - для комфортного использования	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр										
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0							Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.