




Погружной насос с функцией откачки до дна SP 2 Flat предназначен для работы с чистой или слабозагрязненной водой с частицами примесей размером до 5 мм. Компактный аппарат начального класса является оптимальным решением для откачки малых бассейнов и ликвидации последствий утечки воды (например, из стиральных машин). Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель, входящий в комплект, можно использовать для автоматической работы. Насос оснащен складными ножками, что позволяет осушить емкость или помещение до уровня воды в 1 мм, добившись так называемого «эффекта сухой швабры». Система Quick Connect обеспечивает оперативное подсоединение шлангов диаметром 1 1/4". При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 2 Flat
Технические характеристики

№ для заказа	1.645-501.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059402	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	3,81

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

